



## GUARNIZIONE PER FLANGIA PIANA PN 16



DN	De mm	Di mm	S mm
15	50	20	2
20	60	25	2
25	70	30	2
32	82	38	2
40	92	45	2
50	108	57	2
65	127	76	2
80	142	89	2
100	162	108	2
125	192	133	2
150	218	160	2
200	273	218	2
250	328	273	2
300	378	318	2
350	438	368	2
400	490	420	2

Sesalit Eco sono delle fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto.

IMPIEGHI: acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI:

La temperatura massima per brevi esposizioni è 180° - 200° C;

La temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi è 140° C;

La temperatura massima di esercizio continuo con vapore è 110° C.

### F.LLI MOLINO S.R.L.

Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it

Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it