GUARNIZIONE PER FLANGIA PIANA
PN 6





DN	De mm	Di mm	S mm
15	44	20	2
20	54	25	2
25	64	30	2
32	75	38	2
40	85	45	2
50	95	57	2
65	115	76	2
80	132	89	2
100	152	108	2
125	182	133	2
150	207	160	2
200	262	218	2
250	317	273	2
300	373	318	2

Sesalit Eco sono delle fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto.

IMPIEGHI: acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI:
La temperatura massima per brevi esposizioni è 180° - 200° C;
La temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi è 140° C;
La temperatura massima di esercizio continuo con vapore è 110° C.

F.LLI MOLINO S.R.L.
Sede: Zona Industriale Giammoro - 98042 Pace del Mela (ME) - Tel. 090 9384090 • info@molinoinox.it
Filiale: Via Giuseppe La Masa, 39/41 - 90139 Palermo - Tel. 091 321600 • palermo@molinoinox.it

ATTENZIONE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni da lotto a lotto.